MOBILIER DE BUREAU

Spécifications

Dessus en mélamine

- Panneau de particules de 1 1/16 po d'épaisseur.
- Densité de 40 à 42 lb/pi^3.
- Revêtement uniforme de 1/32 po appliqué sur la face inférieure.

Panneaux de modestie, façades de tiroirs et panneaux intérieurs des caissons en stratifié basse pression

- Panneau de particules de type sandwich de 5/8 po d'épaisseur.
- Densité de 40 à 42 lb/pi^3.
- Finition sur les deux faces.
- Panneaux de modestie

Bordures rigides de 3 mm

- Bordure en PVC extrudé de 3 mm d'épaisseur, appliquée avec de la colle thermofusible.
- Bordure biseautée après application pour une finition lisse.
- Tous les chants exposés sont scellés, sans panneau de particules apparent.

Bibliothèques fermées et ouvertes

- Dessus stratifié de 1 po d'épaisseur – Stratifié basse pression (scellé).
- Côtés et tablettes stratifiés de 1 po d'épaisseur – Stratifié basse pression (scellé).
- Panneau arrière stratifié de 5/8 po d'épaisseur.
- Bibliothèques fermées : Tablettes réglables reposant sur des supports.
- Bibliothèques ouvertes : Tablettes réglables avec rainures et fixations invisibles.

Tiroirs

- Intérieur au fini grain de bois noir.
- Panneaux latéraux en particules de 1/2 po d'épaisseur.
- Assemblage par rainures en V collées sur trois coins et tourillons de bois collés sur le quatrième coin.
- Fonds des tiroirs des classeurs latéraux renforcés par des panneaux de particules de 1/2 po d'épaisseur, fixés à l'aide d'agrafes.

Glissières de tiroirs

- Glissières en acier nickelé à roulement à billes, à extension complète.
- Capacité de charge de 100 lb.
- Glissières pour tiroirs de classement
- Glissières en acier nickelé à roulement à billes, à extension complète avec dépassement (Over Travel).
- Capacité de charge de 100 lb.

Tiroirs de classeurs latéraux

- Les tiroirs de classeurs latéraux de 30 po de largeur permettent le classement de dossiers format lettre, de l'avant vers l'arrière.
- Les tiroirs de classeurs latéraux de 36 po de largeur permettent le classement de dossiers format légal, de l'avant vers l'arrière.
- Entièrement réglables.

MOBILIER DE BUREAU

Spécifications

Glissières pour tiroirs de classeurs latéraux

- Glissières en acier nickelé à roulement à billes, à extension complète avec dépassement (Over Travel).
- Capacité de charge de 150 lb.

Glissières pour tablettes à clavier

- Glissières en acier à finition noire, à roulement à billes et à extension de 3/4.
- Capacité de charge de 65 lb.
- Système de verrouillage par friction en position fermée et complètement ouverte.
- L'emplacement d'installation doit être précisé.

Barres de classement

- Profilés rigides en PVC extrudé, insérés sur les côtés des tiroirs.
- Curseur coulissant en acier noir.
- Classement latéral ou de l'avant vers l'arrière.

Passe-câbles

- Un passe-câbles noir inclus avec chaque surface de travail.
- L'emplacement doit être précisé. À défaut, aucun passe-câbles ne sera installé.

Serrures

- Serrures de type batteuse (Cam Lock), permettant de verrouiller les deux tiroirs inférieurs ou les portes.
- Option : Serrure à verrouillage centralisé permettant de verrouiller simultanément plusieurs tiroirs, offerte moyennant un supplément.

Vis

- Vis spécialement conçues pour les panneaux de particules, avec tête compatible avec plusieurs types d'outils.

Assemblage

- Équerres en acier de 2 1/2 po et de 5 1/2 po de longueur, avec vis.
- Ferrures d'assemblage et cache-vis.

Fixation des vérins de nivellement

- Écrous à griffes de 5/16 po, renforcés et insérés par pression pour une meilleure solidité.

Vérins de nivellement

- Vérins en PVC noir injecté, montés sur une tige filetée de 5/16 po.

OFFICE FURNITURE

Specifications

Melamine Tops

- 1 1/16" type particle board
- 40 to 42 pounds of density per cubic foot
- Uniform 1/32" backing applied on bottom side

Low Pressure Laminated Modesties,

- Drawer Fronts & Inside Pedestal Panels
- 5/8" thick sandwich type particle board
- 40 to 42 pounds of density per cubic foot
- Finished on both sides
- Modesty panel

3mm Hard Edging

- 3mm thick extruded P.V.C. applied with hot melt glue
- Beveled after application for a smooth finish
- All exposed edges are sealed with no exposed presswood

Closed Bookcases and Open Bookcases

- 1" thick laminate top-Low pressure laminate (sealed)
- 1" thick laminate sides & shelves – Low pressure laminate (sealed)
- 5/8" thick laminate back
- Closed bookcases: Adjustable shelves on shelf supports
- Open bookcases: Adjustable shelves with grooves & non visible connectors

Drawers

- Black woodgrain interior
- 1/2" thick particle board panel side
- Glued v-groove on three corners and glued wood doweling on one corner
- Lateral filing cabinet drawer bottoms reinforced with stapled 1/2" thick particle board panels

Drawer Slides

- Full extension ball bearings steel nickel plate slides
- 100 pounds weight capacity

File Drawer Slides

- Full extension, "Over travel type" ball bearings steel nickel plated slides
- 100 pounds weight capacity

Lateral File Drawer

- The 30" wide lateral file drawers offer letter size front to back fi ling
- The 36" wide lateral file drawers offer legal size front to back filing
- Fully adjustable

OFFICE FURNITURE

Specifications

Lateral File Drawer Slides

- Full extension, “Over travel type” ball bearings steel nickel plated slides
- 150 pounds weight capacity

Keyboard Drawer Slides

- 3/4 extension ball bearings steel black plated slides
- 65 pounds weight capacity
- Locking friction system on closed and full opened position
- Must specify location to be installed

Filing Bars

- Rigid extruded P.V.C. inserted on drawer sides
- Sliding black steel cursor
- Side filing / back to front filing

Wire Grommet

- One included with each work surface (Black)
- Specify location, if not, no wire grommet will be installed

Locks

- “Cam Lock type”, closing two bottom drawers or doors
- Optional plunged lock: Locking simultaneously various drawers, available at an upcharge

Screws

- Particle board type, multi tool grasp head

Assembling

- 2 1/2” and 5 1/2” length steel angles and screws
- Hardware assembly fittings and screw caps

Leveler Anchoring

- 5/16” accrued sturdiness propeller nuts entered by pressure

Levelers

- Injected black P.V.C. on 5/16” threaded bolt