

## Spécifications

### Specifications

#### CONSTRUCTION DES CABINETS :

Tous les côtés des cabinets sont fabriqués en panneaux de particules haute densité de 1 po d'épaisseur, recouverts de mélamine thermofusionnée. Tous les dos sont ventilés et également fabriqués en panneaux de particules haute densité de 1 po avec finition en mélamine thermofusionnée.

Les cabinets sont assemblés à l'aide de vis en acier de 3/4 po et d'équerres en acier robuste de 1 po. De série, tous les cabinets sont munis de quatre patins de nivellement réglables en acier noir, vissés dans des écrous en T en acier, permettant un ajustement maximal de 1,25 po.

#### CONSTRUCTION DES DESSUS :

Les dessus Spillproof Thermoform de 3/4 po d'épaisseur sont offerts avec un choix de 4 profils standards et de 24 finis assortis.

Toutes les surfaces sont fabriquées avec des rebords arrondis. Une option de rebord anti-débordement est également offerte sans frais supplémentaires.

#### CONSTRUCTION DES TIROIRS ET DES PORTES :

Les façades de tiroirs et de portes en Spillproof Thermoform de 3/4 po sont offertes dans 24 finis standards.

Les façades de tiroirs sont fixées à des caissons de tiroirs à cinq côtés recouverts de vinyle et équipés de coulisses en acier à roulement à billes à extension complète, pouvant supporter jusqu'à 125 lb chacune.

Les tiroirs et les portes sont offerts avec un choix de 15 styles de poignées standards.

#### CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES :

- Tous les panneaux sont conformes aux normes NAF/ULEF et CARB Phase 2.
- Tous les noyaux sont certifiés FSC.
- Tous les panneaux sont certifiés SCS Green Cross.
- Les panneaux contiennent un minimum de 88 % de fibres de bois recyclées.
- Minimum de 10 % de contenu recyclé postconsommation.
- Minimum de 78 % de contenu recyclé préconsommation.
- Toutes les fibres de bois sont 100 % recyclées et récupérées.

Crédits LEED potentiels :

- Crédit 4 – Contenu recyclé
- Crédit 5 – Matériaux régionaux
- Crédit 7 – Bois certifié FSC

Garantie à vie



## Ravello Room Collection

### Spécifications

---

#### Specifications

##### CABINET CONSTRUCTION:

All cabinet sides are made of 1" thick high-density particleboard, thermally fused with melamine. All cabinet backs are ventilated and are also made of 1" thick high-density particleboard with a thermally fused melamine finish.

Cabinets are assembled using 3/4" steel screws and 1" heavy-gauge steel brackets. As standard, all cabinets are equipped with four adjustable black steel leveling glides, threaded into steel T-nuts, with a maximum adjustment height of 1.25".

##### SURFACE TOP CONSTRUCTION:

3/4" thick Spillproof Thermoform tops are available with a choice of 4 standard profiles and 24 coordinating finishes.

All surfaces feature radius edges. Tops are also available, at no additional cost, with a no-drip edge option.

##### DRAWER AND DOOR CONSTRUCTION:

3/4" Spillproof Thermoform drawer and door fronts are available in 24 standard finishes.

Drawer fronts are mounted to five-sided vinyl-wrapped drawer boxes equipped with full-extension steel ball-bearing slides, rated to support up to 125 lb each.

Drawers and doors are available with a choice of 15 standard handle styles.

##### ENVIRONMENTAL FEATURES:

- All panels are NAF/ULEF and CARB Phase 2 compliant.
- All cores are FSC certified.
- All panels are SCS Green Cross certified.
- Panels contain a minimum of 88% recycled wood fiber.
- Minimum 10% post-consumer recycled content.
- Minimum 78% pre-consumer recycled content.
- All wood fiber is 100% recycled and recovered.

Potential LEED credits:

- Credit 4 – Recycled content
- Credit 5 – Regional materials
- Credit 7 – FSC-certified wood

Lifetime warranty

